

Produktdatenblatt

Jaco Reparaturband

Anwendung:

Das **Jaco-Reparaturband** klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoff, Beton, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas. Es ist besonders geeignet zum Abdichten von

- Fugen und Rissen,
- Regenrinnen,
- Anschlüsse an Dach und Wand,
- Abdeckungen,
- Glasdächern und Gewächshäusern,
- Stahlkonstruktionen,
- Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen

Verarbeitung:

Die zu dichtenden Oberflächen müssen trocken, frost-, fett- und silikonfrei sowie abriebfest sein. Poröser oder staubiger Untergrund sollte mit Voranstrich (ca. 200ml/m²) vorbehandelt werden, um eine optimale Haftung zu erzielen. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5°C und 45°C, Luft und Oberflächentemperatur. Bei niedrigen Temperaturen kann die Beschichtungsmasse mittels Propanflamme oder Heißluftgebläse (Achtung: Sicherheitsbestimmungen beachten) temperiert werden.

Das **Jaco-Reparaturband** muss nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden. Sind mehrere Streifen anzusetzen muss die Überlappung mind. 50 mm betragen. Begehbare- bzw. befahrbare Untergründe sind zur Verarbeitung nicht geeignet.

Technische Angaben:

Jaco-Reparaturband ist ein selbstklebendes und kaltzuverarbeitendes Abdichtungsband. Die Alufolie ist oberflächenvergütet, UV-beständig und hat daher eine gute mechanische Standfestigkeit. Die Beschichtungsmasse besteht aus Elastomerbitumen und hochwertigen Klebharzen, die durch eine silikonbeschichtete Folie geschützt wird.

Flächenbezogene Masse:	ca. 1,5 kg/m ²	DIN EN 1849-1
Komplette Banddicke:	ca. 1,5 mm	DIN EN 1849-1
Außenfarben:	alu-blank oder bleifarben	
Baustoffklasse:	B2, normal entflammbar	DIN 4100
Erweichungspunkt:	> 95°C	DIN 52011
Kaltbiegeverhalten:	> - 30°C	DIN 52123
Höchstzugkraft:	> 200 N	DIN EN 12311-1
Wasserdurchlässigkeit:	dicht	DIN EN 1928



Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

Produktdatenblatt

Jaco Reparaturband

Standard-Lieferform: Jaco-Reparaturband

Rollenbreite	50	75	100	150	225	300
Rollen / Karton	6	4	3	2	1	1
Rollenlänge	10	10	10	10	10	10

Andere VE auf Anfrage möglich.

Empfohlene Voranstrich: **Jacobit-Haftgrund**

Lagerung:

Das Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und bei 10°C bis 30°C gelagert werden. Die Rollen sollten außerdem trocken und auf den Schnittkanten stehend aufbewahrt werden. Das Produkt ist nicht frostgefährdet. Die Eigenschaften von **Jaco-Reparaturband** bleibt lange Zeit unverändert. Eine Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten wird empfohlen.



Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.